



ДТЗ 504ККУ



Імпортер
сільгосптехніки
№1 в Україні

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Номінальна потужність двигуна, к.с.	50
Колісна формула	4x4
Рульове керування	Гідрооб'ємне з окремим насосом
Окрема реверсивна коробка	Вперед-нейтраль-назад
Формула перемикання передач	(4×2)+(4×2)
Муфта зчеплення	2-дискова
Модель двигуна	CF4B50T-Z
Розмір передніх шин	8.30-20
Розмір задніх шин	12.4-28
Передній вантаж, (од. × кг)	80
Задній вантаж, (од. × кг)	2×45

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Регулювання
нахилу рульової
колонки



Багатофункціональна
комбінована панель
приладів



Комфортне
велике крісло на амортиза-
торі
з підлокітниками



Допоміжний паливний
фільтр нового дизайну з па-
перовим елементом



Комбінований
ящик для ін-
струменту та
передній ван-
таж 80 кг




Рівна
підлога

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Гумовий
килим



Триточкова
гідравлічна
система при-
мусового опу-
скання



Розмір
передніх
шин 8.30-20



Розмір задніх
шин 12.4-28



Паперовий
повітряний
фільтр із
ефективні-
стю сепара-
ції пилу 99%
(масляний
70%)



Встановле-
ний турбова-
ний двигун
CF4B50T-Z



Чотири
гідравлічних
виходи



Нижні тяги
навіски зі
знімними
яблуками


ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Бічний паливний бак
об'ємом 46 літрів



Підвісні педалі



Виносний важіль керування
навіскою



Розбірні передні та задні
диски



Монітор з камерами на 360
градусів